

11. Dobrých důvodů pro rotační pec wachtel COMPACT nebo COMET

4. solidnost rotačních pecí **wachtel COMPACT** nebo **COMET** vychází z tradice pecí **winkler**, které jsou již svou kvalitou a časem prověřeny. Unikátní systém proudění vzduchu, základová deska, svařené komora, těžké a solidní materiály, vysoká účinnost to jsou neopomenutelná fakta, která vedou ke standardně vysoké kvalitě pečiva vozík za vozíkem. Díky standardně 2000 mm vysoké pečné komoře a spodní točně je možné využít různé typy vozíků z jiných pecí. Tradice výroby od roku 1923. Špičková Německá kvalita bez kompromisů.

5. efektivnost výměníku tepla s maximální účinností a dlouhou životností. Vyrobený z žáruvzdorné nerez oceli z tepelnou odolností 1100°C. Žádné kombinace levnějších materiálů, pouze sázka na kvalitu se vrátí spolehlivostí. 77 topných silnostěnných trubek již v základu pro velmi vysokou účinnost přenosu tepla z hořáku Weishaupt. Prokázáno v praxi. **3 roky záruka.** Pouze pro pece řady **COMPACT**

6. čistota elektrické energie je převáděná pomocí topných odporových tyčí. Velmi rychlý náběh na požadovanou teplotu. Konstrukčně zajištěná dlouhodobá životnost. Při poruše jedné nebo více tyčí je možné nadále péct. Určené pro pece od 2,4 do 12 m2 řady **COMET**.

7. variabilnost konstrukce pece umožňuje výrobu verzí s dvěma průchozími dveřmi. Design pece myslí na čistotu a to nejenom pohledovou, ale i praktickou, kdy sklo dveří lze lehce vyjmout. Opláštění kompletně z nerez. Velké hladké plochy pro snadnější čištění. Velká využitelnost plochy-základ 20 plechů a 84 mm rozestupy. Dveře- neprodyšné, vnitřní ocelový rám, izolace skrz celé dveře, dvě odvětraná skla. Digestoř s automatickým ventilátorem.

8. ekonomičnost provozu zajišťuje nejen 100 mm silná izolace dokola, ale i hmotnost pece, kdy nedochází po vsazení pečiva k velkým teplotním poklesům a hořák nepracuje zbytečně dlouho a drazé. Přebytké teplo z pece lze využít za pomoci výměníku tepla - toto nenákladné a bezporuchové zařízení ohřeje vodu pro další využití v provozu. Žádné dodatečné náklady na provoz. Požadujte informace o našem energetickém konceptu.

3. rychlost proudění vzduchu poloviční proti jiným pecím a to jen 2,7 m/sec. Toto proudění zajišťuje příčný tubusový ventilátor umístěný přes celou šířku pečné komory. Stejný objem vzduchu při poloviční rychlosti-méně vysušené pečivo. Velmi tichý chod ventilátoru a snadný servisní přístup. Otáčky ventilátoru 1420 / min.

2. přesnost proudění vzduchu a rovnoměrnost pečení zajišťují 3 stavitelné drážky. Přetlaková klapka pro lepší odtažení páry. Již žádné rozdíly v propečení výrobků v různých částech vozu, nebo plechu. Velmi rychlá a jednoduchá regulace. Snadné čištění. Konstrukce ověřená léty praxe.

1. robustnost základové desky z nerezové 8 mm oceli, velmi pevně ukotvené k podlaze. Celá vnitřní konstrukce pece je svařená-žádné šrouby, těsnění. Vyrobeno z 2 mm nerez oceli.

9. kvalita a objem pečiva závisí mimo jiné i na bohatosti a sytosti páry v první fázi pečení, kdy dochází k mazování škróbů na povrchu pečiva a větší elasticitě což vede k většímu objemu bez popraskání. Toto je zajištěno velkou odpařovací plochou sestavenou z velkého počtu speciálně tvarovaných segmentů se schopností rychlého odpaření vody.

10. jednoduchost obsluhy v základu zajišťuje ovládání SHOPMATIC s 29 automatickými programy-snadný jednoduchý, jistý, logický, připojitelný k síti. Nebo komfortní ovládání OX 2006 se 199 programy přes klávesnici, Scroll-kolečko či dotykový displej. Ovládání stejně jako u navigace. Sériově s funkcí **ÖKO**. ÖKO tlačítko a funkce "samoučení" analyzuje historii pečení a na základě těchto dat oddaluje zapnutí či znovunatopení pece prostor obsluhy pro bezúčelné natápění pece. To je energetický koncept šetrný k Vaší peněženke a ÖKO-logicky ECO-nomický ocenění IBA-Trophy 06

11. udržitelnost pece je jednoduchá díky přístupu ke všem součástem z přední strany. Pohon vozu je spodní s kluzným řetězem na vůz do 250 kg, nebo horní do 350 kg. Za tří stran obestavitelná.

